

Time Spin

リプレイコントローラー (TIME-SPIN-V1B)

- 複数のサードパーティ製デバイスのユニバーサルコントロール。
- 柔軟なユーザー設定。
- IP ベースのリモートコントロール、PoE 給電可能。
- モジュール式マルチサーフェスシステム。
- ジョグシャトルホイール。
- ホール効果再生速度 T バー。
- 鮮明な OLED ディスプレイ。
- クリップバンク用コピー / ペーストセクション。
- NKK 放送スタイルボタン。
- PoE(IEEE802.3af)対応イーサネット。



型番	Time Spin
	リプレイコントローラー
幅 × 奥行き × 高さ(mm)	190 x 178 x 72/108
重量(g)	1126
生産国	デンマーク
内容物	12V 電源 / マイクロ USB ケーブル
プログラミングポート	マイクロ USB
ネットワークポート	RJ45 イーサネット
電源	12V
推奨ケーブル(付属していません)	LAN Cat 6 S/FTP 以上
消費電力	4.72 W
OS(オペレーティングシステム)	Blue Pill

Link 10

TCP Link for ATEM

ATEM 用 TCP リンク (TCP-LINK-V1-4ATEM)

- 複数のサードパーティ製デバイスのユニバーサルコントロール。
- 柔軟なユーザー設定。
- IP ベースのリモートコントロール、PoE 給電可能。
- モジュール式マルチサーフェスシステム。
- 小型で堅牢なフォームファクター。
- 状態変化をレポート。
- ATEM スイッチャーにコマンドを送信。
- TCP 経由で接続。
- PoE(IEEE802.3af)対応イーサネット。
- デンマークで設計・製造。



型番	TCP Link for ATEM
	ATEM 用 TCP リンク
幅 × 奥行き × 高さ(mm)	57 x 89 x 27
重量(g)	90
生産国	デンマーク
内容物	12V 電源 / マイクロ USB ケーブル
プログラミングポート	マイクロ USB
ネットワークポート	RJ45 イーサネット
電源	12V
推奨ケーブル(付属していません)	LAN Cat 6 S/FTP 以上
消費電力	1.56 W

※カタログ掲載は製品の一部です。その他 SKAARHOJ 製品についてはお問い合わせください。