

Wave Board NEW

IP ベース オーディオコントロールパネル (WAVE-BOARD-V2B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性／耐久性の高いビルド品質
- 8 モーター駆動フェーダー
- 8 つのアサイン可能なバックライト付きエンコーダー
- ライブメーターを表示する各チャンネルの OLED ディスプレイ(対応している場合)
- 各チャンネルストリップに 3 つの 2 方向ボタン／4 つの 4 方向ボタン
- 各ボタンとノブのワイドスクリーン OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



Wave Board Mini NEW

IP ベース オーディオコントロールパネル (W-BOARD-MINI-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性／耐久性の高いビルド品質
- 4 モーター駆動フェーダー
- 4 つのアサイン可能なバックライト付きエンコーダー
- ライブメーターを表示する各チャンネルの OLED ディスプレイ(対応している場合)
- 各チャンネルストリップに 3 つの 2 方向ボタン／4 つの 4 方向ボタン
- 各ボタンとノブのワイドスクリーン OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



型番	Wave Board (WAVE-BOARD-V2B)	Wave Board Mini (W-BOARD-MINI-V1B)
	IP ベース オーディオコントロールパネル	IP ベース オーディオコントロールパネル
ハードウェア仕様		
ボタン	エラストマー 4 方向ボタン (x4)、エラストマー 2 方向ボタン (x24)	エラストマー 2 方向ボタン (x12)、エラストマー 4 方向ボタン (x4)
エンコーダー	エンコーダー (x8)	エンコーダー (x4)
アナログコンポーネント	モーターフェーダー 60mm(x8)	モーターフェーダー 60mm(x4)
プログラマブル OLED	88x32 ピクセル (x8)、256x32 ピクセル ((x8)、32x32 ピクセル ((x8)、176x32 ピクセル ((x8)、32x24 ピクセル ((x16)、64x48 ピクセル (x4)	32x32 ピクセル (x4)、176x32 ピクセル (x4)、32x24 ピクセル (x8)、64x48 ピクセル (x4)、88x32 ピクセル (x4)、256x32 ピクセル (x4)
その他	OLED ディスプレイタイル (x40)	OLED ディスプレイタイル (x20)
接続		
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワークアダプター、フレイムグラバーなど	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワークアダプター、フレイムグラバーなど
ソフトウェア		
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
その他		
製品重量	1574 g	1200 g
付属品	スタートガイド 12V 電源(メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源(メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)
推奨品(別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
生産国	デンマーク	デンマーク