

Tally Box NEW

タリーシステム + タリーライト セット
(ETH-TALLY-LINK-V2-x2/x3/x4/x5/x6)

- TSL,Blackmagic,Sony などのユニバーサルおよび独自のイーサネットタリープロトコルに対応
- 1 タリーリンクあたり最大 8 台の Skaarhoj タリーランプを接続可能
- Skaarhoj タリーランプとタリーリンク間は 1 本のケーブルで POE 接続可能
- オプションで最大 3 台のタリーランプをデジチェーン接続可能
- 視聴者側には大型の赤色光、オペレーター側には小型の赤色光と緑色光
- タリーリンクのみ、またはタリーランプとセットで使用可能
- PoE(Power over Ethernet)対応イーサネット接続
- プロフェッショナルな放送環境に対応する耐久性



ETH-TALLY-LINK-V2



ETH-TALLY-LINK-V2-x2



ETH-TALLY-LINK-V2-x3



ETH-TALLY-LINK-V2-x4



ETH-TALLY-LINK-V2-x5



ETH-TALLY-LINK-V2-x6

Replay Control

Time Spin

インスタント リプレイコントローラー (TIME-SPIN-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性/耐久性に優れたオールメタル構造
- クラッチ付きホールエフェクトジョグホイール
- 10 個の高品質個別アドレス可能 RGB NKK ボタン
- スピードコントロール用の自社設計オールメタル T バー
- 設定とボタン機能を参照できる大型有機 EL スクリーン
- クリップ、マクロ、リプレイバンクなどを選択できる 8 個のシリコンボタン
- 複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



型番	Time Spin (TIME-SPIN-V1B)		
	インスタント リプレイコントローラー		
ハードウェア仕様	ソフトウェア		
ボタン	エラストマーボタン (x10)、スカルプチャーハードキャップボタン (x10)	プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
エンコーダー	ジョグエンコーダー(x1)	ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
アナログコンポーネント	T バー (x1)、シャトルホイール (x1)	その他	
プログラマブル	256x64 ピクセル, グレー (x1)、128x32 ピクセル, グレー (x4)、64x32	製品重量	1126 g
OLED タイル	ピクセル, グレー (x8)	付属品	スタートガイド
その他	OLED ディスプレイ (x1)、OLED ディスプレイ タイル (x12)	12V 電源 (メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P、出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC 出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	
接続		推奨品(別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	生産国	デンマーク
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス		
	PoE IEEE802.3af/t		
サービスサポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB		
周辺機器	USB-A2.0(500mA): ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワークアダプター、フレームグラバーなど		