Rack Pro 2 NEW

ラックマウントボタン (RACK-PRO-2-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス／ IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質／モジュール性を考慮した設計
- 15 個のプログラム可能な NKK ボタン
- 4 つのシリコンボタンとバックライト付きエンコーダー
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ

Rack Fly Uno NEW

ラックマウントボタン (RACK-FLY-UNO-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス／ IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質／モジュール性を考慮した設計
- 24 個の 4 方向プログラマブルボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ

Quick Bar NEW

6 ボタン コンパクトコントローラー (QUICK-BAR-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質／モジュール性を考慮した設計
- 24 個の 4 方向プログラマブルボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ

型番	Rack Pro 2 (RACK-PRO-2-V1B)	Rack Fly Uno (RACK-FLY-UNO-V1B)	Quick Bar (QUICK-BAR-V1B)
	ラックマウントパネル	ラックマウントボタン	6 ボタン コンパクトユニバーサルコントローラー
ハードウェア仕様			
ボタン	エラストマーボタン (x53)、エラストマー 4 方向ボタン (x2)、ディスプレイ付きエラストマー 4 方向ボタン (x6)	エラストマー 4 方向ボタン ディスプレイ付き (x24)	エラストマー 4 方向ボタン ディスプレイ付き (x6)
アナログコンポーネント	スライダー 45mm (x1)	----	----
プログラマブル OLED タイル	64x32 ピクセル (x6)	64x32 ピクセル (x24)	64x32 ピクセル (x6)
その他	LED バー ,3 段 (x6)、LED(x1)	LED バー ,3 段 (x24)	LED バー ,3 段 (x6)
接続			
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど	----	----
ソフトウェア			
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
その他			
製品重量	1376 g	482 g	160 g
付属品	スタートガイド 12V 電源（メーカー：PHIHONG, 型番：PSA15R-120P、出力：12V/1.25A、ケーブル長：1.5m、アダプタータイプ：出荷国による、DC 出力コネクタ：5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス）	スタートガイド 12V 電源（メーカー：PHIHONG, 型番：PSA15R-120P、出力：12V/1.25A、ケーブル長：1.5m、アダプタータイプ：出荷国による、DC 出力コネクタ：5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス）	スタートガイド 12V 電源（メーカー：PHIHONG, 型番：PSA15R-120P、出力：12V/1.25A、ケーブル長：1.5m、アダプタータイプ：出荷国による、DC 出力コネクタ：5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス）
推奨品(別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
生産国	デンマーク	デンマーク	デンマーク