

Color Fly NEW

コンパクトフェーダーベース マルチカメラ / オーディオ コントローラー
(COLOR-FLY-V3B)

- 豊富な対応デバイスリスト / IP 経由での多彩な接続性
- 耐久性のあるビルド品質
- アイリス、RGB、オーディオレベル、または DMX 照明用の 4 つのモーター 60mm フェーダー
- 8 個の RGB バックライト付きエンコーダーによる正確な調整
- カメラ選択、レイヤー、プリセット用の 18 個の 4 方向ボタン
- ダイナミック OLED ディスプレイによる明確なビジュアルフィードバック
- Reactor Web UI で完全カスタマイズ可能
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE) でセットアップが簡単



RCP Pro NEW

ユニバーサルカメラリモートコントロールパネル (RCP-PRO-V2B-BK)

- アイリス調整とブラックレベルペダスタル用の独自のジョイスティック
- カメラ選択とプリセット用の 8 つのボタン
- シェーディングとメニュー循環用の 8 つのエンコーダー
- 値をモニターするための鮮明なディスプレイ
- PTZ カメラ調整用ジョイスティックパッド
- ショートカットおよびカメラ設定用の 4 方向ボタン
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- 業界標準のフォームファクター
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



型番	Color Fly (COLOR-FLY-V3B)	RCP Pro (RCP-PRO-V2B-BK)
	コンパクトフェーダーベース マルチカメラ / オーディオ コントローラー	ユニバーサルカメラリモートコントロールパネル
ハードウェア仕様		
ボタン	エラストマー 4 方向ボタン ディスプレイ付き (x18)、エラストマー 2 方向ボタン (x12)	ジョイスティックトップボタン (x1)、エラストマーボタン (x13)、ディスプレイ付きエラストマー 4 方向ボタン (x8)、エラストマー 4 方向ボタン (x1)
エンコーダー	エンコーダー (x8)	エンコーダー (x1)、ジョイスティックエンコーダー (x1)、LED リング付きエンコーダー (x8)
アナログコンポーネント	モーターフェーダー 60mm (x4)	ジョイスティックフェーダー (x1)、オプト絶縁入力 (GND へ) (x1)、エラストマージョイスティック左右 (x1)、エラストマージョイスティック上下 (x1)
プログラマブル OLED	64x32 ピクセル (x18)、12x32 ピクセル (x4)、88x32 ピクセル (x4)、256x32 ピクセル (x4)、32x32 ピクセル (x4)、176x32 ピクセル (x4)、32x24 ピクセル (x8)	64x32 ピクセル (x12)、128x32 ピクセル (x1)、128x64 ピクセル (x1)、64x64 ピクセル (x2)、64x32 ピクセル、グレー (x14)
GPIOs	----	オプト絶縁入力 (GND へ) (x3)
その他	OLED ディスプレイタイトル (x20)	LED(x1)、RCP Pro ジョイスティックの LED (x1)、OLED ディスプレイタイトル (x7)、LED バー、10 ステップ (x1)、リレー出力 (GND へ) (x3)
接続		
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加ネットワークアダプター、フレームグラバーなど	3 チャンネル GPIO (3 オプト絶縁入力 / 3 リレー出力)
ソフトウェア		
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
その他		
製品重量	1394 g	1289 g
付属品	スタートガイド 12V 電源(メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P, 出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC 出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源(メーカー: PHIHONG, 型番: PSA15R-120P, 出力: 12V/1.25A、ケーブル長: 1.5m、アダプタータイプ: 出荷国による、DC 出力コネクタ: 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)
推奨品(別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
生産国	デンマーク	デンマーク