

## Master Key One NEW

ライブスイッチングコントローラー (MASTER-KEY-ONE-V2B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質／モジュール性を考慮した設計
- 12 個のプログラムと 12 個のプレビュー NKK ボタン
- 12 個の AUX/ センド / マクロ NKK ボタンと 12 個の追加シリコンボタン
- SKAARHOJ 独自の LED リング付き T バー
- 4 個の NKK ボタンと 4 個のシリコン製トランジション / クイックショットボタン
- 4 つのアサイン可能なバックライト付きエンコーダー
- ラベルとフィードバック用マルチ OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



## Air Fly Pro NEW

PTZ セクション付き ライブスイッチングコントローラー (AIR-FLY-PRO-V3B)

- 豊富な対応デバイスリスト／高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質／モジュール性を考慮した設計
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューボタン
- 12 個の AUX/ センド / マクロシリコンボタン
- SKAARHOJ 独自の LED リング付き T バー
- 4 つのトランジション / クイックショットボタン
- 4 つの専用トランジション
- 2 つのユーザーボタン
- PTZ セクション、エラストマージョイスティック、ズームロッカー、2 つのバックライト付きエンコーダー
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



## Air Fly for ATEM NEW

ATEM 用 ライブスイッチングコントローラー (AIR-FLY-4ATEM-V1B)

- ATEM 専用
- その他のデバイスにも対応
- 高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューボタン
- 12 個のメニュー選択ボタン
- 6 個のプログラム可能な 4 方向ボタンと OLED スクリーン
- 薄型で耐久性の高いトランジションフェーダー
- キーヤーセクション
- 大型 ME セクションのシフトキーとユーザーキー
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



## Master Key 48 **NEW**

多機能ライブスイッチング & コントロールパネル (MK48-V1B/MK48-V1B-BK)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- Master Key One にマッチしたレイアウト
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューバックライトボタン
- 12 個の NKK 機能ボタン
- 12 個のシリコン機能 4 方向ボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



## T-Block Left / Right **NEW**

ライブスイッチング用モジュラートランジションコントローラー  
(T-BLOCK-L-V1B-BK/T-BLOCK-R-V1B-BK)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- LED リング付き SKAARHOJ フラッグシップ T バー
- 15 個の NKK ボタン
- 8 個のシリコンボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



## Rack Fusion Live **NEW**

PTZ 統合型 ライブプロダクションコントローラー (RACK-FUSION-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- 9 つのプログラム / プレビューボタン
- 6 つのボタンと 2 つのエンコーダーによる包括的な切り替え設定メニュー
- トランジション専用ボタン
- 2 つのユーザーボタン
- トランジションフェーダー
- 6 つのカメラ選択 / プリセット呼び出しボタン
- 包括的な PTZ 設定メニュー用の 4 つのエンコーダー
- 正確なジョイスティック
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



型番	Master Key One (MASTER-KEY-ONE-V2B)	Air Fly Pro (AIR-FLY-PRO-V3B)	Air Fly for ATEM (AIR-FLY-4ATEM-V1B)
			
	ライブスイッチングコントローラー	PTZ セクション付き ライブスイッチングコントローラー	ATEM 用 ライブスイッチングコントローラー
ハードウェア仕様			
ボタン	スカルプチャーハードキャップボタン (x42)、エラストマー 4 方向ボタン (x16)	エラストマーディスプレイ付 4 方向ボタン (x40)、エラストマー 4 方向ボタン (x18)	エラストマーボタン (x53)、エラストマー 4 方向ボタン (x2)、ディスプレイ付きエラストマー 4 方向ボタン (x6)
エンコーダー	エンコーダー (x4)	エンコーダー (x2)	----
アナログコンポーネント	RGB 付き T バー (x1)	T バー (RGB 付き) (x1)、エラストマーズームロッカー (x1)、エラストマージョイスティック左右 (x1)、エラストマージョイスティック上下 (x1)	スライダー 45mm (x1)
プログラマブル OLED タイル	64x32 ピクセル, グレー (x16)、64x26 ピクセル, グレー (x16)、256x32 ピクセル, グレー (x1)、64x48 ピクセル (x22)、256x26 ピクセル, グレー (x4)、64x58 ピクセル, グレー (x16)	256x32 ピクセル, グレー (x1)、112x32 ピクセル (x5)、64x32 ピクセル (x28)、64x32 ピクセル, グレー (x12)	64x32 ピクセル (x6)
その他	LED バー, 3 段階, 大型 (x16)、OLED ディスプレタイル (x53)	----	LED バー, 3 段 (x6)、LED (x1)
接続			
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加 ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加 ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加 ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど
ソフトウェア			
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
その他			
製品重量	2350 g	1878 g	1376 g
付属品	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)
推奨品(別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
生産国	デンマーク	デンマーク	デンマーク

型番	Master Key 48 (MK48-V1B/MK48-V1B-BK)	T-Block Left / Right (T-BLOCK-L-V1B-BK/T-BLOCK-R-V1B-BK)	Rack Fusion Live (RACK-FUSION-V1B)
			
	多機能ライブスイッチング & コントロールパネル	ライブスイッチング用モジュラートランジションコントローラー	PTZ 統合型 ライブプロダクションコントローラー
ハードウェア仕様			
ボタン	スカルプチャーハードキャップボタン (x36)、エラストマー 4 方向ボタン (x12)	エラストマー 4 方向ボタン (x8)、スカルプチャーハードキャップボタン (x15)	エラストマー 4 方向ボタン ディスプレイ付き (x21)、エラストマー 4 方向ボタン (x6)、4 軸ジョイスティック トップボタン (x1)
エンコーダー	----	----	エンコーダー (x6)
アナログコンポーネント	----	T バー ラージ RGB 付き (x1)	4 軸ジョイスティック上下 (x1)、4 軸ジョイスティック回転 (x1)、スライダー 45mm(x1)、4 軸ジョイスティック左右 (x1)
プログラマブル OLED タイル	64x26 ピクセル, グレー (x12)、64x48 ピクセル (x12)、256x26 ピクセル, グレー (x3)、64x58 ピクセル, グレー (x12)、64x32 ピクセル, グレー (x12)	T-Block Left : 256x26 ピクセル, グレー (x3)、64x58 ピクセル, グレー (x4)、64x32 ピクセル, グレー (x8)、64x26 ピクセル, グレー (x8)、84x32 ピクセル, グレー (x2)、88x32 ピクセル, グレー (x1)、128x32 ピクセル, グレー (x2)、64x48 ピクセル (x8) T-Block Right : 64x26 ピクセル, グレー (x8)、84x32 ピクセル, グレー (x2)、88x32 ピクセル, グレー (x1)、128x32 ピクセル, グレー (x2)、64x48 ピクセル (x8)、256x26 ピクセル, グレー (x3)、64x58 ピクセル, グレー (x4)、64x32 ピクセル, グレー (x8)	64x32 ピクセル (x15)、112x32 ピクセル (x8)、64x32 ピクセル, グレー (x6)
その他	LED バー ,3 段 , 大 (x12)、OLED ディスプレイタイル (x39)	OLED ディスプレイタイル (x28)、LED バー ,15 ステップ (x1)	LED バー ,3 段 (x6)、LED バー ,10 段 (x1)
接続			
ネットワーク	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)	1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)
電源	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t	12V DC ジャック 5.5mm x 2.1mm x 10mm センター プラス PoE IEEE802.3af/t
サービスポート	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB	マニュアル IP 設定用マイクロ USB
周辺機器	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加 ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど	USB-A2.0(500mA) : ストリームデッキ、X-keys、追加 ネットワーキングアダプター、フレームグラバーなど	----
ソフトウェア			
プラットフォーム	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)	Blue Pill (Reactor, Device Cores, skaarOS Linux)
ライセンス	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます	Reactor と Device Core のフルライセンスが含まれます
その他			
製品重量	1564 g	1510 g	992 g
付属品	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)	スタートガイド 12V 電源 (メーカー : PHIHONG, 型番 : PSA15R-120P、出力 : 12V/1.25A、ケーブル長 : 1.5m、アダプタータイプ : 出荷国による、DC 出力コネクタ : 5.5mm x 2.1mm x 10mm センタープラス)
推奨品 (別売)	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上	イーサネットケーブル Cat 6 S/FTP 以上
生産国	デンマーク	デンマーク	デンマーク