

Tally Box

タリーシステム + タリーライト セット
(ETH-TALLY-LINK-V2-x2/x3/x4/x5/x6)

- TSL,Blackmagic,Sony などのユニバーサルおよび独自のイーサネットタリープロトコルに対応
- 1 タリーリンクあたり最大 8 台の Skaarhoj タリーランプを接続可能
- Skaarhoj タリーランプとタリーリンク間は 1 本のケーブルで POE 接続可能
- オプションで最大 3 台のタリーランプをデジチェーン接続可能
- 視聴者側には大型の赤色光、オペレーター側には小型の赤色光と緑色光
- タリーリンクのみ、またはタリーランプとセットで使用可能
- PoE(Power over Ethernet)対応イーサネット接続
- プロフェッショナルな放送環境に対応する耐久性



ETH-TALLY-LINK-V2



ETH-TALLY-LINK-V2-x2



ETH-TALLY-LINK-V2-x3



ETH-TALLY-LINK-V2-x4



ETH-TALLY-LINK-V2-x5



ETH-TALLY-LINK-V2-x6

Replay Control

Time Spin

インスタント リプレイコントローラー (TIME-SPIN-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性/耐久性に優れたオールメタル構造
- クラッチ付きホールエフェクトジョグホイール
- 10 個の高品質個別アドレス可能 RGB NKK ボタン
- スピードコントロール用の自社設計オールメタル T バー
- 設定とボタン機能を参照できる大型有機 EL スクリーン
- クリップ、マクロ、リプレイバンクなどを選択できる 8 個のシリコンボタン
- 複数のサードパーティーデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)

