

Master Key One

ライブスイッチングコントローラー (MASTER-KEY-ONE-V2B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- 12 個のプログラムと 12 個のプレビュー NKK ボタン
- 12 個の AUX/ センド / マクロ NKK ボタンと 12 個の追加シリコンボタン
- SKAARHOJ 独自の LED リング付き T バー
- 4 個の NKK ボタンと 4 個のシリコン製トランジション / クイックショット ボタン
- 4 つのアサイン可能なバックライト付きエンコーダー
- ラベルとフィードバック用マルチ OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



Air Fly Pro

PTZ セクション付き ライブスイッチングコントローラー

(AIR-FLY-PRO-V3B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス/ IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューボタン
- 12 個の AUX/ センド / マクロシリコンボタン
- SKAARHOJ 独自の LED リング付き T バー
- 4 つのトランジション / クイックショット ボタン
- 4 つの専用トランジション
- 2 つのユーザーボタン
- PTZ セクション、エラストマジョイスティック、ズームロッカー、2 つのバックライト付きエンコーダー
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



Air Fly for ATEM

ATEM 用 ライブスイッチングコントローラー (AIR-FLY-4ATEM-V1B)

- ATEM 専用
- その他のデバイスにも対応
- 高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューボタン
- 12 個のメニュー選択ボタン
- 6 個のプログラム可能な 4 方向ボタンと OLED スクリーン
- 薄型で耐久性の高いトランジションフェーダー
- キーヤーセクション
- 大型 ME セクションのシフトキーとユーザーキー
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



Master Key 48

多機能ライブスイッチング & コントロールパネル
(MK48-V1B/MK48-V1B-BK)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- Master Key One にマッチしたレイアウト
- 12 個のプログラムボタンと 12 個のプレビューバックライトボタン
- 12 個の NKK 機能ボタン
- 12 個のシリコン機能 4 方向ボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



T-Block Left / Right

ライブスイッチング用モジュラートランジションコントローラー
(T-BLOCK-L-V1B-BK/T-BLOCK-R-V1B-BK)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- LED リング付き SKAARHOJ フラッグシップ T バー
- 15 個の NKK ボタン
- 8 個のシリコンボタン
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)



Rack Fusion Live

PTZ 統合型 ライブプロダクションコントローラー
(RACK-FUSION-V1B)

- 豊富な対応デバイスリスト/高度なエルゴノミクス
- IP 経由の多彩な接続性
- 耐久性に優れたビルド品質/モジュール性を考慮した設計
- 9 つのプログラム / プレビューボタン
- 6 つのボタンと 2 つのエンコーダーによる包括的な切り替え設定メニュー
- トランジション専用ボタン / 2 つのユーザーボタン
- トランジションフェーダー
- 6 つのカメラ選択 / プリセット呼び出しボタン
- 包括的な PTZ 設定メニュー用の 4 つのエンコーダー
- 正確なジョイスティック
- ラベルとフィードバック用の複数の OLED ディスプレイ
- 複数のサードパーティデバイスのユニバーサルコントロール
- Reactor Web UI によるユーザーカスタマイズ
- 1G イーサネット Power over Ethernet 対応 (PoE IEEE802.3af/t)

